

## Câble 8x36WS IWRC / 8x36WS IWRC wire rope

**Application** Câble pour relevage de flèche, levage principal, portiques à conteneur, ponts roulants

*Application* Wire ropes for crane boom, luffing jib, container gantry crane, bridge crane

**Description** Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


*Description* The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

**Matière** Âme et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


*Material* Steel core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

**Normes** Conforme à la norme EN 12385-4


*Standards* Complies with EN 12385-4 standard




**8 x 31 WS IWRC**  
1+6/6/6+12




**8 x 36 WS IWRC**  
1+7+7/7+14



**8 x 41 WS IWRC**  
1+8+8/8+16



**8 x 49 WS IWRC**  
1+8+8+8/8+16



**8 x 46 WS IWRC**  
1+9+9/9+18

Diamètre <u>Diameter</u> (mm)	Poids <u>Weight</u> (kg/100 m)	Charge de rupture min. <u>Min. breaking load</u> (kN)		
		1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>	2160 N/mm <sup>2</sup>
8	26,7	40,3	44,7	49,2
9	33,8	51	56,5	93
10	41,7	63	69,8	76,9
11	50,5	76,2	84,4	93
12	60	90,7	100	111
13	70,5	106	118	130
14	81,7	124	137	151
16	107	151	179	197
18	135	204	226	249
20	167	252	279	308
22	202	305	338	372
24	240	363	402	443
26	282	426	472	520
28	327	494	547	603
32	427	645	715	787
36	540	817	904	997
40	667	1100	1120	1230
44	807	1220	1350	1490
48	961	1450	1610	1770
52	1130	1700	1890	2800
56	1310	1980	2190	2410
60	1500	2270	2510	2770