


Câble 6x19S IWRC / 6x19S IWRC wire rope

Application	Câble pour treuils, débardage et forage
<i>Application</i>	<i>Ropes for winches, lumbering or drilling</i>
Description	Le câblage peut être croisé ou lang
<i>Description</i>	<i>The lay type of the ropes can be ordinary or lang</i>
Matière	Âme acier, torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232
<i>Material</i>	<i>Steel core and steel strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>



6 x 19S IWRC
1-9-9

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
8	25.6	40.5	44.8
9	32.4	51.2	56.7
10	40	63.3	70.1
11	48.4	76.6	84.8
12	57.6	91.1	101
13	67.6	107	118
14	78.4	124	137
15	90	142	158
16	102	162	179
17	116	183	202
18	130	205	227
19	144	228	253
20	160	253	280
21	176	279	309
22	194	306	339
23	212	335	371
24	230	364	404
25	250	395	438