



## Élingue câble / Wire rope sling

<b>Description</b>	Élingue câble à boucles nues ou cossées Câble acier galvanisé Toutes nos élingues câble sont fabriquées à vos longueurs.
<i>Description</i>	<i>Wire rope sling with bare buckles or thimble</i> <i>Galvanized steel wire rope</i> <i>All our cable slings are made to your length</i>
<b>Matière</b>	Câble acier galvanisé / Manchons aluminium / Cosse acier galvanisé
<i>Material</i>	<i>Galvanized steel wire rope / Aluminium ferrule / Galvanized steel thimble</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:5 Conforme norme EN 13414-1+A2
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5</i> <i>Complies with EN 13414-1+A2 standard</i>

	Ø (mm)	CMU WLL (t)	Longueur de boucle Buckle length (cm)	
Câble 6x7 WSC (7x7)	2	0.05	-	2.5
	3	0.09	-	3
	4	0.23	-	3.5
	5	0.29	-	6
	6	0.46	3.3	7.5
Câble 7x19 WSC	8	0.64	3.7	9
	9	0.97	3.7	9
	10	1.16	5.3	15
	12	1.88	6	18
	14	2.11	6.8	21
	16	3.3	7.9	24
	18	4.15	9	27
Câble 6x36WS IWRC	20	5.13	9.8	30
	22	6.21	11.2	33
	24	7.38	11.9	36
	26	8.67	11.9	39
	28	10	13.5	42
	30	12	13.5	45
	32	13.1	16.3	48
	34	14.8	16.3	52
	36	16.6	18.5	52
	38	16.7	18.5	60
	40	20.6	20.5	60

**Composition d'une élingue sans terminaison**  
*Composition of wire rope without termination*

