

Elingue câble plate tressée 8 brins / Flat woven wire sling 8 strands

Description	CMU établie sur base âme textile
	Possibilité d'âme métallique pour CMU supérieure sur demande
Description	WLL based on fiber core wire ropes IWCS are available on demand for superior WLL

Matière	Acier galvanisé
Material	Galvanised coating



Diamètre du câble Wire rope diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)		CMU WLL (kg)	Boucle Eye (mm)	Longueur min. Min. length (m)	Poids min. Min. weight (kg)	Poids au m Weight per m (kg)
	Largeur Width	Épaisseur Thickness					
4	50	10	1200	200*100	2	1.8	0.90
5	55	12	1900	240*120	2	2.5	1.25
6	75	15	2800	250*125	2	4.4	2.20
7	90	17	3800	300*150	3	8.0	2.65
8	110	20	5000	350*175	3	10.2	3.40
9	120	22	6300	400*200	3	12.4	4.12
10	130	25	7700	450*225	3	16.5	5.50
12	160	30	11000	500*250	4	31.5	7.87
14	185	35	15000	600*300	4	43.0	10.75
16	210	40	19800	700*350	5	70.2	14.04
18	235	45	24900	800*400	5	88.5	17.70
20	260	50	30800	850*425	6	131.3	21.88