



Élingue câble plate tressée 12 brins / Flat woven wire sling 12 strands

Description	CMU établie sur base âme textile
	Possibilité d'âme métallique pour CMU supérieure sur demande
<i>Description</i>	<i>WLL based on fiber core wire ropes</i>
	<i>IWCS are available on demand for superior WLL</i>

Matière	Acier galvanisé
<i>Material</i>	<i>Galvanised coating</i>



Diamètre du câble <u>Wire rope diameter</u> (mm)	Dimensions <u>Dimensions</u> (mm)		CMU <u>WLL</u> (kg)	Boucle <u>Eye</u> (mm)	Longueur min. <u>Min. length</u> (m)	Poids min. <u>Min. weight</u> (kg)	Poids au m <u>Weight per m</u> (kg)
	Largeur Width	Épaisseur Thickness					
4	60	10	2200	200*100	2	2,4	1,2
5	75	12	3300	240*120	2	3,7	1,85
6	90	15	4900	250*125	2	5,4	2,7
7	105	17	5800	300*150	3	11	3,66
8	120	20	7300	350*175	3	14,2	4,73
9	135	22	9300	400*200	3	18	6
10	150	25	11500	450*225	3	23,8	7,93
12	180	30	16600	500*250	4	45,6	11,4
14	210	35	22600	600*300	4	62	15,5
16	240	40	69700	700*350	5	101,4	20,28
18	270	45	37400	800*400	5	127,8	25,56
20	300	50	46200	850*425	6	189,6	31,6