

Bouée couronne / Lifebuoy

Description Bouée couronne standard approuvée SOLAS

Description Standard lifebuoy, SOLAS approved



Matière Coque polyéthylène traité anti-UV, mousse polyuréthane

Material Stabilised polyethylene body, polyurethane foam

Normes Conforme à la convention SOLAS 74

Standards Complies with SOLAS 74 convention



RÉF. / CODE	Flottabilité Floatability (kg)	Ø extérieur Outer Ø (mm)	Ø intérieur Inner Ø (mm)	Épaisseur Width (mm)	Poids Weight (kg)
201 775	14.5	740	430	80	2.7

Accessoires bouée / Lifebuoy accessories

Ligne de jet / heaving line



**RÉF. /
CODE** Ligne de jet Ø 8 mm, longueur 30 m pour bouée couronne
Cordage polypropylène 3 torons, charge de rupture 960 kg

305 889 *Heaving line Ø 8 mm, length 30 mm for lifebuoy
3 strands polypropylene rope, breaking load 960 kg*

Coffre à bouée / lifebuoy housing



**RÉF. /
CODE** Coffre conçu pour une bouée 750 mm et sa ligne de jet de 30 m
Fixation sur mat ou sur bastingage
Coque en polyéthylène rotomoulé résistant aux UV

201 776 *Housing for a 750 mm lifebuoy and a 30 m heaving line
Wall or pole mounted
UV-resistant roto-moulded polyethylene body*

Support bouée / lifebuoy support



**RÉF. /
CODE** Support pour bouée en acier traité ou inox

302 136 *Lifebuoy support in steel or inox*
305 253 Support en Inox
Support en Acier