

## Chaîne d'arrimage / Lashing chain

Description Chaîne d'arrimage  
Longueur totale standard : 3.5m

Description *Lashing chain*  
*Total standard length : 3.5m*

Normes Conforme à la norme EN 12195-2  
Coefficient de sécurité : 1:2

Standard *Complies with EN 12195-2 standard*  
*Safety factor : 1:2*



RÉF. / CODE	Diamètre chaîne Chain diameter (mm)	Longueur Length (m)	TMU LC (daN)	Poids Weight (kg)
	8	3.5	4000	5.85
	10	3.5	6300	9.5
	13	3.5	10000	16.8
	16	3.5	16000	25.6

Longueurs et compositions personnalisées réalisables sur demande

*Custom lengths and constructions can be supplied on demand*

Crochet à linguet de sécurité classe 80  
*grade 8 hook with safety latch*

Crochet raccourcisseur pour arrimage  
*Lashing shortening hook*

RÉF. / CODE	Diamètre Diameter (mm)	TMU LC (t)	Poids Weight (kg)
106 113	8	2	0.54
106 349	10	3.2	1.1
106 350	13	5.4	2.12
106 351	16	8.2	3.77



RÉF. / CODE	Diamètre Diameter (mm)	TMU LC (t)	Poids Weight (kg)
200 203	8	2.04	0.29
	10	3.22	0.45
200 200	13	5.44	0.95
200 201	16	8.2	1.91

Chaîne HR classe 80  
*Grade 8 high tensile chain*

RÉF. / CODE	Diamètre Diameter (mm)	CMU WLL (t)	Poids/m Weight/m (kg)
106 192	8	2	0.55
106 185	10	3.2	1.02
106 186	13	5.4	2.01
106 187	16	8.2	3.56

