



## Points d'ancrage fixes / Fixed anchor points

Application	Permettent d'assurer un accès occasionnel dans les endroits difficilement accessibles
Use	Enable intermittent access to be ensured for inaccessible locations
Normes	Conforme à la norme EN 795
Standards	Complies with EN 795



**RÉF. /  
CODE** Point d'ancrage en aluminium, fixation 2 vis ou cheville de  $\varnothing 12$  mm  
Résistance de rupture 11.5 kN par ancrage, poids 265 g

**200 165** *Aluminium fixed anchorage point, fixation 2 bolts or anchorage  $\varnothing 12$  mm  
Breaking strength 1150 daN by anchorage, weight 265 g*



**RÉF. /  
CODE** Point d'ancrage en acier inoxydable, fixation par mortier chimique  
Résistance de rupture - axiale 20 kN - latérale 30 kN, poids 97 g

**302 039** *Stainless steel anchorage point, fixation by chemical mortar  
Breaking strength - axially 20 kN, side-way 30 kN, weight 97 g*



**RÉF. /  
CODE** Point d'ancrage en deux parties - 1 cheville femelle et 1 broche d'ancrage à 4 billes  
Fixation par mortier chimique, poids total 440 g, conforme EN 795 A et B

**300 829** *Anchorage point in two parts - 1 peg and 1 ball pin*  
**300 830** *Fixation by chemical mortar, total weight 440 g, complies with EN 795 A and B*



**RÉF. /  
CODE** Point d'ancrage en acier inoxydable 316L, fixation par vis  $\varnothing 12$  mm  
Résistance > 10 kN, incorpore un témoin de chute

- *Anchorage point in stainless steel 316L, fixation by bolt  $\varnothing 12$  mm  
Breaking strength > 10 kN, includes a fall indicator*



**RÉF. /  
CODE** Point d'ancrage de toiture plats, cambré ou torsadé, acier galvanisé ou inoxydable  
Fixation par axe crampon ou pointes annelées, conforme EN 795 A et EN 517

- *Flat, arched or spiral roof anchors, available in galvanised or stainless steel  
Fixation by annular ring nails of fastening pin, complies with EN 795 A and EN 517*



**RÉF. /  
CODE** Axe crampon pour fixation de points d'ancrage de toitures  
Disponible en trois tailles selon l'épaisseur du bois - 50 mm, 90 mm, 130 mm

- *Fastening pin for the fixation of roof anchors  
Available in three sizes according to the thickness of the wood - 50 mm, 90 mm, 130 mm*