

Manchon en aluminium / Aluminium ferrule

Description Manchon pour sertissage de câbles
Pour élingues d'une résistance nominale max. de 1960 N/mm²

Description Ferrule for wire rope swaging
Suitable for steel wire ropes compliant with EN 12385-4

Matière Aluminium
Fabriqué à partir de tubes sans soudure selon DIN EN-13411-3

Material Aluminium
Manufactured from seamless tubes according to DIN EN-13411-3

Normes Conforme à la norme DIN EN-13411-3

Standard Complies with DIN EN-13411-3 standard



RÉF. / CODE	Diam. câble	Diam. ext après sertissage	Long. de la partie cylindrique	
	Rope diam.	Ext. diam. after swaging	Length of the cylindrical part	
	(mm)	(mm)	Avant / Before	Après / After
106 359	2	4	7	10
106 360	2,5	5	9	12
106 361	3	6	11	14
308 389	3,5	7	13	16
106 363	4	8	14	18
308 390	4,5	9	16	20
106 365	5	10	18	23
106 366	6	12	21	27
308 391	6,5	13	23	29
106 367	7	14	25	32
106 368	8	16	28	36
106 369	9	18	32	40
300 108	10	20	35	45
106 371	11	22	39	50
106 372	12	24	42	54
106 373	13	26	46	59
106 374	14	28	49	63
106 375	16	32	56	72
106 376	18	36	63	81
106 377	20	40	70	90
106 378	22	44	77	99
106 379	24	48	84	108
106 380	26	52	91	117
106 381	28	56	98	126
106 382	30	60	105	135
106 383	32	64	112	144
106 384	34	68	119	153
106 385	36	72	126	162
308 392	38	76	133	171
106 387	40	80	140	180
308 394	44	88	154	198
308 396	48	96	168	216
308 397	52	104	182	234
308 398	56	112	196	252
308 399	60	120	210	270