

Manchon d'arrêt en aluminium / Aluminium end stop ferrule

Description Manchon d'arrêt ou de butée pour sertissage de câbles

Description Stop end Ferrule for wire rope swaging

Aluminium

Matière Fabriqué à partir de tubes sans soudure selon DIN EN-13411-3

Material Aluminium

Manufactured from seamless tubes according to DIN EN-13411-3



RÉF. / CODE	Diam. câble <u>Rope diam.</u> (mm)		Diamètre après sertissage <u>Diameter after swaging</u> (mm)
	Min	Max	
307 637	1,1	1,6	3
106 398	1,7	2,1	4
106 400	2,7	3,1	6
106 402	3,7	4,1	8
106 404	4,7	5,1	10
106 405	5,7	6,2	12
308 400	6,3	6,6	13
106 406	6,7	7,2	14
106 407	7,8	8,2	16
106 408	8,8	9,2	18
106 409	9,8	10,5	20
106 410	10,8	11,2	22
106 411	11,8	12,3	24
106 413	13,8	14,5	28
106 414	15,8	16,5	32
308 401	17,8	18,5	36
308 409	19,8	21,5	40
302 364	21,8	22,5	44
308 402	23,8	25,5	48
308 403	25,8	27,5	52
308 404	27,8	28,5	56
308 405	29,8	31,5	60
308 406	31,8	33	64
308 407	35,8	37	72
308 408	39,8	41	80