

Moufle de pont roulant / Overhead bridge crane block

Description Moufle de pont roulant à 1, 2 ou 3 réas
Correspond au classement FEM jusqu'au groupe M8

Description Overhead bridge crane block 1, 2 or 3 sheaves
Complies with the FEM standards up to M8 group



RÉF. / CODE	Crochet n° Hook n°	Câble Ø Rope Ø (mm)	Réas Ø Sheave Ø (mm)	Dimensions Dimensions (mm)				CMU WLL (kg)					Poids Weight (kg)	
				a	b	c	d	1Bm/M3	1Am/M4	2m/M5	3m/M6	4m/M7		5m/M8
				1 réa / 1 sheave										
	0.8	7/9	160	/	120	285	105	2000	1600	1250	1000	800	630	12
	1.6	10/12	200	/	140	345	131	4000	3200	2500	2000	1600	1250	20
	2.5	14/16	280	/	155	435	180	6300	5000	4000	3200	2500	2000	36
	5	16/19	355	/	195	520	223	12500	10000	8000	6300	5000	4000	79
	6	22/24	450	/	240	631	274	16000	12500	10000	8000	6300	5000	125
2 réas / 2 sheaves														
	1.6	7/9	160	162	140	240	105	4000	3200	2500	2000	1600	1250	18
	2.5	10/12	200	194	150	260	131	6300	5000	4000	3200	2500	2000	30
	5	14/16	280	242	195	335	180	12500	10000	8000	6300	5000	4000	66
	6	16/19	355	327	265	435	223	20000	16000	12500	10000	8000	6300	142
	12	22/24	450	379	315	525	274	32000	25000	20000	16000	12500	10000	175
3 réas / 3 sheaves														
	20	22/24	450	395	415	875	274	50000	40000	32000	25000	20000	16000	/

Réf. disponibles sur demande
Codes available on demand