

Manille droite standard à axe vissé / Standard dee shackle with screw pin

Description Manille droite standard
Marquage en relief du diamètre, CMU, CE


Description Standard dee shackle
Diameter, WLL and CE marking

Matière Acier C-15 estampé
Finition zinguée

Material C-15 stamped steel
Zinc plated

Normes Coefficient de sécurité : 1:5
Conforme à la norme 83301

Standards Safety factor : 1:5
Complies 83301 standard



RÉF. / CODE	CMU MWL (t)	Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (kg)
		a	b	c	f	
301 565	0.10	5	5	12	23	0.02
106 534	0.16	6	6	14	29	0.04
106 535	0.25	8	8	18	37	0.07
106 536	0.40	10	10	21	41	0.14
106 537	0.63	12	12	27	56	0.26
106 538	0.80	14	14	30	57	0.37
106 539	1.00	16	16	35	63	0.56
106 540	1.3	18	18	36	65	0.71
106 541	1.60	20	20	40	67	0.94
106 542	2.00	22	22	44	76	1.26
106 543	2.50	22	25	50	81	1.55
106 544	3.15	25	28	56	89	2.31
106 545	4.00	30	32	64	99	3.50
106 546	5.00	31	36	72	109	4.13
106 547	6.30	34	40	78	120	5.72
106 548	8	40	42	80	140	7.70