

## Manille lyre HR à axe boulonné goupillé / Bow shackle with safety pin

**Description** Manille lyre de levage en acier haute résistance à axe boulonné goupillé

*Description* Lifting shackle in high tensile steel

**Matière** Acier haute résistance, grade 60

Finition galvanisée


*Material* Grade 6 high tensile steel

Galvanised coating

**Normes** Coefficient de sécurité : 1:6  
Conforme à la norme US Fed. Spec. RR-C-271

*Standard* Safety factor : 1:6

Complies with US Fed. Spec. RR-C-271



RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight 100pcs (kg)
		a	b	c	d	e	f	
308 518	0.5	6	8	17	12	19	19	7
308 519	0.75	8	10	21	13	21	21	10
307 759	1	9	12	26	16	24	24	15
301 029	1.5	11	14	28	18	27	27	21
302 150	2	13	16	30	21	30	33	34
302 151	3.25	16	19	42	27	38	43	68
302 152	4.75	19	22	48	32	45	50	111
302 106	6.5	22	25	57	36	51	58	166
300 835	8.5	25	28	62	43	59	68	235
302 153	9.5	28	32	69	46	67	74	322
302 154	12	32	35	78	52	73	82	498
302 155	13.5	35	38	86	57	83	92	636
301 948	17	38	42	94	60	86	98	814
302 156	25	45	50	112	73	114	127	1429
308 520	35	51	55	127	83	133	133	2010
308 521	55	62	70	152	105	172	172	4360
308 522	85	76	85	200	127	187	187	6698
306 940	120	92	95	203	133	229	229	10 300
306 942	150	100	107	228	140	267	267	14 100