

Sangle d'arrimage TMU - 2 000 daN /

Strap lashing LC - 2 000 daN

Application Arrimage véhicules utilitaires

Use Utilitarian vehicle


Description Sangle polyester, largeur 35 mm
Description Polyester webbing, 35 mm width

Normes Conforme à la norme EN 12195-2






Standard Complies with EN 12195-2 standard



TMU : 1 000 daN



TMU : 2 000 daN

	TMU (daN)		Type de tendeur	Terminaison	Longueurs	
	Tension direct	Tension double			5M	9M
1 Partie / Simple part	500	1000	Came à griffe / Cam buckle 	X	309056	309693
	1000	2000	Tendeur standard / Standard Ratchet tie down 		300871	300459
2 Parties / two-part	1000	2000	Tendeur standard / Standard Ratchet tie down 	Crochet doigts rapprochés / Double J hook 	200943	309057
				Crochet doigts écartés / Open claw hook 	308118	304254

Longueurs et compositions personnalisées réalisables sur demande

Custom lengths and constructions are possible on demand

Crochets d'arrimage disponibles / Available lashing hooks



Crochet à un doigt / Single hook



Anneau Delta / Delta ring



Crochet à doigt tournant / Rotating hook

Tendeurs d'arrimage disponibles / Available ratchet tie down



Tendeur renforcé / reinforced ratchet tie down

Tendeur et crochet disponible en Inox / Ratchet and lashing hooks available in stainless steel