

Sangle d'arrimage TMU - 4 000 daN / Strap lashing LC - 4 000 daN

Application Arrimage poids lourds

Use Lorries hooks







Description Sangle polyester, largeur 50 mm

Description Polyester webbing, 50 mm width

Normes Conforme à la norme EN 12195-2

Standard




	TMU (daN)		Type de tendeur	Terminaison	Longueurs			
	Tension direct	Tension double			3M	6M	9M	12M
1 Partie / Simple part	2000	4000	Tendeur standard / Standard ratchet tie down 	X	302906	307313	303657	307312
2 Parties / two-part	2000	4000		Crochet doigts rapprochés / Double J hook 	304407	306502	200939	302281
			Crochet doigts écartés / Open claw hook 	305924	302171	200938	200936	
			Tendeur inverse (ergo) / Reverse ratchet tie down 	Crochet doigts rapprochés 	305820	305125	305124	302281
			Crochet doigts écartés 	309061	305093	306950	303475	

Longueurs et compositions personnalisées réalisables sur demande


Custom lengths and constructions are possible on demand

Crochets d'arrimage disponibles / Available lashing hooks

-  Crochet à un doigt / single hook
-  Crochet à linguet plat 90° / Flat lashhook 90
-  Crochet à linguet plat / Flat lashhook
-  Crochet à doigt tournant / rotating hook

Tendeur et crochet disponible en Inox / Ratchet and lashing hooks available in stainless steel

Tendeurs d'arrimage disponibles / Available ratchet tie down

 Le tendeur à détente progressive permet de libérer la force retenue de manière progressive limitant ainsi le déséquilibre e votre cargaison / Ratchet tie down with progressive holding allows to release the retained force in a progressive way thus limiting the imbalance of your cargo



Tendeur d'arrimage standard / Standard Ratchet tie down



Tendeur d'arrimage inversé / Reverse ratchet tie down