

Câble anti-giratoire 18x7 WSC / 18x7 WSC rotation resistant wire rope

Application Câble pour palans, grues, pont roulants, et treuils

Application Wire rope for electric hoist, cranes, bridge crane, or winches

Description Câble anti-giratoire, toronné et câblé de sorte à minimiser le couple sous charge
Le câblage peut être croisé ou lang à gauche ou à droite


Description Rotation resistant wire rope, specifically stranded and wired for a minimal torque under load
The lay type of the ropes can be ordinary or lang, right hand or left hand

Matière Torons en fil d'acier galvanisé
Toron : acier galvanisé
Âme : acier galvanisé

Material Galvanized steel wire strands
Stand : galvanized steel
Core : galvanized steel

Normes Conforme à la norme EN 12385-4

Standards Complies with EN 12385-4 standard



18x7 WSC
1-6

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (Kn)	
		1960 N/mm ²	
6	14,4	23,1	
7	19,7	31,5	
8	25,7	41,1	
9	32,5	52,1	
10	40,1	64,3	
11	48,5	77,8	
12	57,7	92,6	
13	67,8	108,7	
14	79	126	
16	103	165	
18	130	208	
20	160	257	
22	194	311	
24	231	370	
26	271	435	
28	314	504	