

Câble 6x19M IWRC / 6x19M IWRC wire rope

Application Câble pour treuils, débardage et forage, d'élingues, d'accessoires de remorquage et de radeau

Application Ropes for winches, lumbering or drilling lines slings, tow and raft attachments

Description Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


Description The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

Matière Âme et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


Material Steel core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

Normes Conforme à la norme EN 12385-4


Standards Complies with EN 12385-4 standard




6 x 19 S IWRC
1+9+9



6 x 25 F IWRC
1+6+6F+12



6 x 19 W IWRC
1+6+6/6



6 x 26 WS IWRC
1+5+5/5+10

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)		
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²	2160 N/mm ²
6	14,4	22,7	25,1	27,7
7	19,6	30,9	34,2	37,7
8	25,6	40,3	44,7	49,2
9	32,4	51	56,5	93
10	40	63	69,8	76,9
11	48,4	76,2	84,4	93
12	57,6	90,7	100	111
13	67,6	106	118	130
14	78,4	124	137	151
16	102	161	179	197
18	130	204	226	249
20	160	252	279	308
22	194	305	338	372
24	230	363	402	443
26	270	426	472	520
28	314	494	547	603
32	410	645	715	787
36	518	817	904	997
40	640	1100	1120	1230
44	774	1220	1350	1490
48	922	1450	1610	1770
52	1800	1700	1890	2800
56	1250	1980	2190	2410
60	1140	2270	2510	2770