

## Câble 6x36WS FC / 6x36WS FC wire rope

**Application** Câble polyvalent adapté à de multiples usages

*Application* Versatile wire rope suitable for general use

**Description** Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


*Description* The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

**Matière** Âme textile, torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


*Material* Fabric core, steel strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

**Normes** Conforme à la norme EN 12385-4


*Standards* Complies with EN 12385-4 standard




**6 x 31 WS AT/FC**  
1+6+6/6+12




**6 x 36 WS AT/FC**  
1+7+7/7+14



**6 x 41 WS AT/FC**  
1+8+8/8+16



**6 x 49 WS AT/FC**  
1+8+8+8/8+16



**6 x 46 WS AT/FC**  
1+9+9/9+18

Diamètre <u>Diameter</u> (mm)	Poids <u>Weight</u> (kg/100 m)	Charge de rupture min. <u>Min. breaking load</u> (kN)	
		1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>
8	23,5	37,4	41,4
9	29,7	47,3	52,4
10	36,7	58,4	64,7
11	44,4	70,7	78,3
12	52,8	84,1	93,1
13	62	98,7	109
14	71,9	114	127
16	94	150	166
18	119	189	210
20	147	234	259
22	178	283	313
24	211	336	373
26	248	395	437
28	288	458	507
32	376	598	662
36	476	757	838
40	587	935	1400
44	711	1130	1250
48	846	1350	1490
52	992	1580	1750
56	1150	1830	2300
60	1320	2100	2330