





Câble 6x36WS IWRC / 6x36WS IWRC wire rope


Application	Câble polyvalent adapté à de multiples usages
<i>Application</i>	<i>Versatile wire rope suitable for general use</i>
Description	Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche
<i>Description</i>	<i>The lay type of the ropes can be ordinary or lang</i>
Matière	Âme et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232
<i>Material</i>	<i>Steel core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>




6 x 31 WS IWRC
1+6+6/6+12




6 x 36 WS IWRC
1+7+7/7+14



6 x 41 WS IWRC
1+8+8/8+16



6 x 49 WS IWRC
1+8+8+8/8+16



6 x 46 WS IWRC
1+9+9/9+18

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
8	0,262	40.3	44.7
9	0,331	51	56.5
10	0,409	63	69.8
11	0,495	76	84.4
12	0,589	90.7	100
13	0,691	106	118
14	0,802	124	137
16	1,05	161	179
18	1,33	204	226
20	1,64	252	279
22	1,98	305	338
24	2,36	363	402
26	2,79	426	472
28	3,21	494	547
30	3,68	568	628
32	4,19	645	715
36	5,3	817	904
40	6,54	1010	1120
44	7,92	1220	1350
48	9,42	1450	1610
52	11,1	1700	1890
56	12,8	1980	2190
60	14,7	2270	2510