

Câble 8x19 FC / 8x19 FC wire rope

Application Câble pour relevage de flèche, levage principal, portiques à conteneur, ponts roulants

Application Wire ropes for crane boom, luffing jib, container gantry crane, bridge crane

Description Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


Description The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

Matière Âme textile et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


Material Fabric core and steel strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

Normes Conforme à la norme EN 12385-4


Standards Complies with EN 12385-4 standard




8 x 19 S FC
1+9+9



8 x 25 F FC
1+6+6F+12



8 x 19 W FC
1+6+6/6



8 x 26 WS FC
1+5+5/5+10

Diamètre <u>Diameter</u> (mm)	Poids <u>Weight</u> (kg/100 m)	Charge de rupture min. <u>Min. breaking load</u> (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
8	21,8	33,2	36,8
9	27,5	42	46,5
10	34	51,9	57,4
11	41,1	62,8	69,5
12	49	74,7	82,7
13	57,5	87,6	97,1
14	66,6	102	113
16	87	133	147
18	110	168	186
20	136	207	230
22	165	251	278
24	196	299	331
26	230	351	388
28	267	407	450
32	348	531	588
36	441	672	744
40	544	830	919
44	658	1000	1110
48	783	1200	1320
52	919	1400	1550
56	1700	1630	1800
60	1220	1870	2700