




## Câble 6x19S WSC / 6x19S WSC wire rope

<b>Application</b>	Câble utilisé pour la fabrication d'élingues, treuil, palan, construction, et industrie.
<i>Application</i>	<i>Wire rope for manufacture of slings, winches, hoists, construction and industry.</i>
<b>Description</b>	Sa conception avec des fils de tailles différentes augmente son taux de remplissage et ainsi sa solidité et sa résistance. Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche.
<i>Description</i>	<i>Its design with threads of different sizes increases its filling rate and thus its strength and resistance. The lay type of the ropes can be ordinary or lang, right hand or left hand</i>
<b>Matière</b>	Torons en fil d'acier galvanisé Toron : acier galvanisé Âme : acier galvanisé
<i>Material</i>	<i>Galvanized steel wire strands Stand : galvanized steel Core : galvanized steel</i>
<b>Normes</b>	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>



6x19S WSC  
1-9-9

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/1m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (Mpa)	
		1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>
6	0.144	22.7	25.1
7	0.196	30.9	34.2
8	0.265	40.3	44.7
9	0.324	51	56.5
10	0.400	63	69.8
11	0.484	76.2	84.4
12	0.576	90.7	100
13	0.676	106	118
14	0.784	124	137
16	1.020	161	179
18	1.300	204	226