

Douille conique à chape / Open spelter socket

Description Douille conique à chape en acier avec rainures

Description Grooved steel open spelter socket

Application Douille conique à chape culottées sur câble à âme métallique pour haubannage

Use Open with a clevis on a wire rope core for cable-stays

Matière Acier forgé jusqu'à 38 mm
Acier allié coulé de 40 mm à 102 mm

Material Forged steel through 38 mm
Cast alloy steel 40 mm through 102 mm

Normes Conforme a la norme Federal Specification RR-S-550E Type A

Standard Complies to Federal Specification RR-S-550E Type A

Réf. / Code	Ref. / Code	CMR BLL (t)	Diam. Cable Rope diam/ (mm)	Rainures Grooves	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
					a	b	b'	c	d	e	
308 436	308 446	8	6-7	1	109	33	69	9	19	16	0.4
308 437	308 447	12	8-10		124	34	83	12	21	21	0.8
308 349	308 448	20	11-13		143	37	101	15	26	25	1
308 438	305 213	25	14-16		172	49	124	18	33	30	1.8
308 439	302 253	40	18-19		205	58	138	21	38	35	3
308 440	301 712	55	20-22	2	235	68	148	24	44	41	4.6
308 441	304 477	75	23-26		275	75	176	28	51	51	8
308 442	304 102	90	27-30		306	85	193	32	57	57	11
308 443	305 160	125	31-36		338	95	210	38	63	64	16
308 444	308 444	150	37-39		394	127	230	41	76	70	22
305 161	306 791	170	40-42	3	418	127	244	44	76	76	27
305 161	308 540	225	44-48		468	134		51	89	86	41
Sur demande On demand		280	49-54		552	181		57	101	95	64
		360	55-60		598	196		63	113	108	88
		425	61-68		654	213		73	127	121	125
		460	69-75		696	216		79	133	127	155
		560	76-80		737	220		86	146	133	187
		625	81-86		788	228		92	159	140	230
		720	87-93		852	242		99	171	152	265
		875	94-102		914	254		108	191	178	400
	1200	108-115	1160	369		125	206	193	660		

