

Élingue chaîne 1 à 4 brins - Grade 80 / 1 to 4 legs chain sling - Grade 8

Description	<p>Une élingue chaîne avec 1 ou plusieurs brins est composée d'une maille de tête, d'une chaîne HR montée sur un maillon de jonction en partie haute et partie basse suivant le type de crochet, et d'un crochet. Un crochet raccourcisseur peut être rajouté sur demande.</p> <p><i>Description</i></p> <p>A chain sling with 1 or more strands is made up of a master link, an HR chain mounted on a connecting link on at the top and bottom depending on the type of the hook, and a hook. A shortening hook can be added on request.</p>
Matière	<p>Chaîne en acier classe 80</p> <p><i>Material</i></p> <p>Grade 8 steel chain</p>
Normes	<p>Coefficient de sécurité : 1:4</p> <p>Conforme norme EN 818-4</p> <p><i>Standards</i></p> <p>Safety factor : 1:4 Complies with EN 818-4 standard</p>

Composition d'un brin

Composition of a leg sling

- ← Maillon de tête / Master link
- ← Maillon de jonction / Connecting link
- ← Chaîne acier alliée classe 80 / Grade 8 alloy steel chain
- ← Maillon de jonction si besoin / Connecting link if necessary
- ← Crochet / Hook

Type de crochet

Hook type

- Crochet à chape à verrouillage automatique / Clevis self-locking hook
- Crochet à chape à linguet de sécurité / Clevis sling hook
- Crochet à émerillon à verrouillage automatique / Swivel self-locking hook
- Crochet à émerillon à linguet de sécurité / Swivel sling hook

Avec crochet raccourcisseur / With shortening hook
Sans crochet raccourcisseur / With shortening hook

Diamètre Diameter (mm)	1 brin / 1 leg	2 brins / 2 legs		3-4 brins / 3-4 legs	
	CMU / WLL (t)				
		0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90° Fact. 1.4	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120° Fact. 1.0	0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90° Fact. 2.1	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120° Fact. 1.5
6	1.12	1.6	1.12	2.36	1.7
7	1.5	2.12	1.5	3.15	2.24
8	2	2.8	2	4.25	3
10	3.15	4.25	3.15	6.7	4.75
13	5.3	7.5	5.3	11.2	8
16	8	11.2	8	17	11.8
20	12.5	17	12.5	26.5	19
22	15	21.2	15	31.5	22.4
26	21.2	30	21.2	45	31.5
32	31.5	45	31.5	67	47.5

