




Tendeur à rochet / Ratchet buckle

Description Tendeur à rochet acier pour sangles de 75 mm à 25 mm de largeur

Description Ratchet buckle with steel ratchet for 75 mm to 25 mm wide webbings

Normes Coefficient de sécurité : 1:2
Conforme à la norme EN-12195-2

Standards Safety factor : 1:2
Complies with EN-12195-2 standard



Dimensions pour tous les types de tendeur / Dimensions for all ratchet buckles

a : longueur totale / total length

b : Largeur totale / total width

c : Largeur de levier / Handle width



Réf. / Code
200 101



Tendeur à desserrage progressif
Progressive release ratchet buckle

Réf. / Code
200 100



Réf. / Code
200 099



Réf. / Code
200 098



Réf. / Code
200 097



Réf. / Code
200 096



Réf. / Code
200 095



Réf. / Code
200 093



Réf. / Code
200 094

RÉF. / CODE	TMU LC (daN/kg)	Largeur de sangle Webbing width (mm)	Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (g)
			a	b	c	
200 101	10000	75	320	138	104	3250
200 100	5000	50	235	91	97	1130
200 099	5000	50	235	92	95	1100
200 098	5000	50	165	92	74	935
200 097	2000	50	133	80	79	530
200 096	3000	35	157	77	55	780
200 095	2000	35	134	66.5	67	410
200 093	1500	25	134	55	54	390
200 094	800	25	113	50	37	210