

Manille lyre standard à axe vissé / Standard bow shackle with screw pin

Description Manille lyre standard
Marquage en relief du diamètre, CIU, CE



Description Standard bow shackle
Diameter, MWL and CE marking

Matière Acier C-15 estampé
Finition zinguée

Material C-15 stamped steel
Zinc plated coating

Normes Coefficient de sécurité : 1:5
Conforme à la norme 83302

Standards Safety factor : 1:5
Complies 83302 standard



RÉF. /CODE	CMU MWL (t)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	
301 564	0.10	5	5	10	8	20	15	0.02
106 668	0.16	6	6	12	12	24	18	0.03
106 669	0.25	8	8	16	15	32	24	0.07
106 670	0.40	10	10	20	18	38	30	0.13
106 671	0.63	12	12	24	22	50	36	0.23
106 672	0.80	14	14	28	25	56	42	0.37
106 673	1.00	16	16	32	28	64	48	0.56
106 674	1.3	18	18	36	35	72	54	0.78
106 675	1.60	20	20	40	38	80	60	1.09
106 676	2.00	22	22	49	44	85	66	1.55
106 677	2.50	25	25	57	50	95	75	2.21
106 678	3.15	27	28	58	54	110	81	2.98
106 679	4.00	31	32	64	68	120	93	4.17
106 680	5.00	38	41	80	75	155	115	7.70