



## Moufle ouvrant BTP pour câble / Construction block for wire rope

**Description** Moufle à câble pour bâtiment BTP  
Rapport d'enroulement R=22 pour câble au coefficient 6

*Description* Wire rope block for construction works  
Winding rapport R=22 for coefficient 6 wire rope

**Matière** Réa(s) en acier, bagues en bronze

*Material* Steel sheaves, bronze bushed sheave



RÉF. / CODE	CMU	Ø Câble	Ø Réas	Ø Gorge	Dimensions			Poids
	WLL (t)	Wire rope Ø (mm)	Sheaves Ø (mm)	Groove Ø (mm)	Dimensions (mm)			Weight (kg)
					a	b	c	
Réf. disponibles sur demande Codes available on demand	Moufle fixe / Fixed block							
	1	6	150	125	160	350	70	4.8
	2	9	235	200	240	490	90	10.5
	3	11	290	250	300	600	115	21
	4	12	325	280	330	650	135	25.5
	5	13-14	359	315	375	735	140	32
	8	16	411	355	425	830	130	53
	10	18	456	400	470	910	150	70
	12.5	20	525	450	530	1000	165	83
	Moufle ouvrant / Snatch block							
	1	6	150	125	160	350	70	4.8
	2	9	235	200	240	490	90	10.5
	3	11	290	250	300	600	115	21
	4	12	325	280	330	650	135	25.5
	5	13-14	359	315	375	735	140	32
	8	16	411	355	425	810	155	53
	10	18	456	400	470	910	150	70
	12.5	20	525	450	530	1000	165	83