

Palan manuel à levier / Manual lever hoist

Palan manuel à levier, CMU 0,25 t à 9 t
 Hauteur de levée standard 1,5 m
 Autres hauteurs de levées sur demande
 Double frein sans amiante, crochets à émerillons avec linguet de sécurité
 Chaîne de levage haute résistance
 Mettre en libre position (non chargé)
 Finition peinture époxy orange

Description

Description

*Manual lever hoists, WLL 0,25 t to 9 t
 Standard lifting height 1,5 m
 Other lift height on request
 Asbestos free double brake, swivel hooks with safety latch
 High strength lifting chain
 Set to free position (unloaded)
 Orange epoxy paint finish*


Matière
 Carter acier
 Chaîne de levage galvanisée à haute résistance classe 80 suivant EN 818-7

Material


*Steel casing
 High tensile galvanised lifting chain in grade 8 steel according to EN 818-7*




0.5 t - 3.0 t



6.0 t



9.0 t



RÉF. / CODE	CMU WLL (kg)	Chaîne levage Load chain (mm)	Effort levage Hand force (kg) max	Dimensions Dimensions (mm)							Brins Falls	Poids Weight (kg)
				a	b	c	d	e	f	g		
308 938	250	4,0 x 12,0	28.2	100	70	86	163	20	1	230	1	2.5
200 632	500	5,0 x 15,0	24.8	150	90	118	253	22	32	310	1	5.5
200 634	800	5,6 x 17,0	26.5	158	98	132	273	26	36	340	1	6.5
200 630	1600	7,1 x 21,0	29.5	185	111	145	378	29	43	400	1	10.2
200 631	3200	10,0 x 28,0	33.5	212	124	198	418	37	50	520	1	22
200 633	6300	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	2	34
308 939	9000	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	3	45