



Tête d'équilibrage pour élingue câble / Load positioner for wire rope sling

Application Levage et recherche du centre de gravité de charges déséquilibrées avec estrope câble ou élingue câble doublée

Use

Lifting and finding of the centre of gravity of out of balance loads with a double rope sling

Description

Positionnement du câble et équilibrage de la charge non-automatique, l'utilisateur procède par tâtonnement

Équipé d'un système de verrouillage et déverrouillage automatique du câble

Description

Positioning and balancing of the load is not automatic, the operator must adjust by testing

Equipped with a automatic locking-unlocking of the wire rope system

Normes

Coefficient de sécurité : 1:3

Conforme à la norme EN 13155-2003

Standards

Safety factor : 1:3



Complies with EN 13155-2003 standard

Matière

Fabrication sans soudures portantes

Material

Manufactured without bearing welds



RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Ø Câble Wire rope Ø (mm)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	
308 874	1.5	9	27	60	82	73	120	12	83	4
308 875	3	13	38	120	181	99	198	16	92	8.5
308 876	5	17	47	130	216	139	278	25	130	21.5
308 877	10	24	60	180	237	180	362	25	146	37.5
308 878	20	32	60	160	241	224	450	40	200	76.5