

Elingue sangle plate à boucles repliées / Flat webbing sling with folded buckles

Description Élingue en sangle plate à boucles repliées, 2 bandes porteuses

Description Webbing sling with folded buckles, double ply

Matière Polyester

Material Polyester

Normes Coefficient de sécurité : 1:7
Conforme à la norme EN 1492-2+A1

Standard Safety factor : 1:7
Complies with EN 1492-2+A1 standard



Longueur utile / Effective working length

CMU	(t)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
Couleur												
Largeur width	(mm)	25	30	50	60	75	90	120	150	180	240	300
Poids 1er m	(g)	180	280	430	520	650	750	1100	1500	1900	2800	3700
Weight 1st meter	(g)	150	200	300	400	450	550	800	1000	1200	1700	2250
Poids par m	(g)											
Weight per m	(g)											
RÉF. / CODE	1 m	301 621	112 428	301 630	111 700	301 638	301 001	301 647	301 649	301 652	301 657	301 660
	2 m	300 190	113 556	301 631	112 204	301 639	107 891	107 912	302 329	301 653	300 675	301 661
	3 m	300 779	114 438	301 632	114 863	301 640	107 893	107 914	107 935	301 654	301 658	303 555
	4 m	301 622	300 265	301 633	107 853	301 641	107 895	107 916	107 937	107 957	107 978	300 791
	5 m	301 623	300 365	301 723	107 855	301 642	107 897	107 918	107 939	107 959	301 659	301 663
	6 m	301 624	300 267	301 635	107 857	301 643	107 899	107 920	107 941	107 961	107 982	302 942
	8 m	301 625	301 627	301 636	300 053	301 644	300 457	300 315	301 651	301 993	107 986	301 665
	10 m	301 626	301 629	301 637	300 435	301 645	301 646	301 648	300 436	301 656	300 803	303 091

Longueurs utiles réalisables : de 0.5m à 30m et +

Available effective working lengths : from 0.5m to 30m and more

Fourreau de protection en PVC disponible sur demande

PVC protective sleeve available on request

