




**Elingue sangle plate à boucle mâle et femelle**

**Webbing sling with male and female buckles**

Description	Élingue en sangle plate avec un anneau mâle et un anneau femelle, 2 bandes porteuses 2 anneaux de levage inégaux permettant le levage en étranglement.
	<i>Description</i> Dans ce cas de levage la CMU est réduite de 20% <i>Webbing sling with 1 ring male type and 1 ring female type, double ply</i> 2 uneven lifting rings for throttle lifting. In this case the CMU is reduced by 20%.
Matière	Sangle polyester, anneau acier galvanisé
<i>Material</i>	<i>Polyester webbing, ring in galvanised steel</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4
	Conforme à la norme EN 1492-2+A1
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:4</i> <i>Complies with EN 1492-2+A1 standard</i>




CMU	(t)	2	3	4	5	6	8	10
Couleur / Colour								
Largeur / width	(mm)	60	90	120	150	180	240	300
Poids 1er mètre	(g)	1900	3600	5100	8750	10000	17000	23500
Poids / Weight	(g/m)	400	550	800	1000	1200	1700	2250
<b>RÉF. / CODE</b>	1 m	309 664	301 065	309 671	309 708	309 675	309 679	309 714
	2 m	309 665	307 078	309 672	309 709	309 676	309 680	309 715
	3 m	306 634	307 327	303 147	309 710	306 532	309 681	309 716
	4 m	309 666	309 668	301 303	309 711	309 677	309 682	309 717
	5 m	309 667	309 669	309 673	309 712	306 531	309 683	309 718
	6 m	306 633	309 670	309 674	309 713	309 678	300 674	309 719




Longueurs utiles réalisables : de 1m à 30m et +  
*Available effective working lengths : from 1m to 30m and more*

Dimensions des anneaux femelles / *Rings dimensions (female type)*

CMU / WLL (t)	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
a	12	14	16	18	20	23	26	28	32	35
b	35	33	40	45	50	55	65	65	70	75
c	104	124	147	178	203	245	290	345	435	495
d	25	36	46	52	56	57	82	81	91	100
e	103	139	161	181	205	215	300	285	340	385



Dimensions des anneaux mâles / *Rings dimensions (male type)*



CMU / WLL (t)	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
a	12	14	16	18	20	23	25	28	32	35
b	30	40	82	32	40	45	55	55	60	75
c	72	86	104	127	144	180	220	260	340	400
d	64	80	100	98	119	132	185	180	202	250

Fourreau de protection en PVC disponible sur demande

*PVC protective sleeve available on request*