




## Sangle d'arrimage TMU - 5000 daN / Strap lashing LC - 5 000 daN

Application	Arrimage poids lourds
Use	Lorries
Description	Sangle polyester, largeur 50 mm <i>Polyester webbing, 35 mm width</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12195-2
Standard	Complies with EN 12195-2 standard



	TMU (daN)		Type de tendeur	Terminaison	Longueurs			
	Tension direct	Tension double			3M	6M	9M	12M
1 Partie / Simple part	2500	5000	Tendeur standard / <i>Standard ratchet tie down</i>	X	307917	309058	302848	309059
	2500	5000		Crochet doigts rapprochés / <i>Double J hook</i>	300722	309063	309062	309065
2 Parties / two-part	2500	5000	Tendeur inversé (ergo) / <i>Reverse ratchet tie down</i>	Crochet doigts écartés / <i>Open claw hook</i>	309068	309067	301287	309071
	2500	5000		Crochet doigts rapprochés	309064	307600	303477	309066
	2500	5000		Crochet doigts écartés	309070	307601	306660	309069

Longueurs et compositions personnalisées réalisables sur demande

*Custom lengths and constructions are possible on demand*

Crochets d'arrimage disponibles / Available lashing hooks



Crochet à un doigt / *Single hook*



Crochet à linguet plat 90° / *Flat lashhook 90°*



Crochet à linguet plat / *Flat lashhook*



Crochet à doigt tournant / *Rotating hook*

Tendeur et crochet disponible en Inox / *Ratchet and lashing hooks available in stainless steel*

Tendeurs d'arrimage disponibles / Available ratchet tie down



Le tendeur à détente progressive permet de libérer la force retenue de manière progressive limitant ainsi le déséquilibre e votre cargaison / *Ratchet tie down with progressive holding allows to release the retained force in a progressive way thus limiting the imbalance of your cargo*



Tendeur à levier / *Lever ratchet tie down*



Tendeur d'arrimage standard / *Standard Ratchet tie down*



Tendeur d'arrimage inversé / *Reverse ratchet tie down*