

Câble 6x7 FC / 6x7 FC wire rope

Application	Câble pour treuils, élingues, filets, et applications diverses
<i>Application</i>	<i>Ropes for winches, slings, nets and varied use</i>
Description	Câble standard croisé commis à droite
<i>Description</i>	<i>Standard wire rope right hand regular lay</i>
Matière	Âme textile, torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232
<i>Material</i>	<i>Textile core and steel strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>



6x7 FC
(1-6)

Diamètre <u>Diameter</u> (mm)	Poids <u>Weight</u> (kg/100 m)	Charge de rupture min. <u>Min. breaking load</u> (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
2	1,38	2,35	2,6
3	3,11	5,29	5,86
4	5,52	9,4	10,4
5	8,63	14,7	16,3
6	12,4	21,2	23,4
7	16,9	28,8	31,9
8	22,1	37,6	41,6
9	27,9	47,6	52,7
10	34,5	58,8	65,1
11	41,7	71,1	78,7
12	49,7	84,6	93,7
13	58,3	99,3	110
14	67,6	115	128
16	88,3	150	167
18	112	190	211
20	138	235	260