


Câble 6x19M WSC aviation / 6x19M WSC aviation wire rope

Application	Câble pour treuils, élingues, filets, applications diverses, accessoires de remorquage et de radeau
<i>Application</i>	<i>Ropes for small winches, slings, nets and varied use, tow and raft attachments</i>
Description	Le câblage est croisé généralement câblé à droite
<i>Description</i>	<i>The lay type of the ropes is ordinary usually wired on the right</i>
Matière	Âme et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232
<i>Material</i>	<i>Steel core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>



6 x 19M WSC
1-6/12

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
3	3,43	5,77	6,39
4	6,1	10,3	11,4
5	9,53	16	17,7
6	13,7	23,1	25,5
7	18,7	31,4	34,8
8	24,4	41	45,4
9	30,9	51,9	57,5
10	38,1	64,1	71
11	46,1	77,5	85,9
12	54,9	92,3	102,2
13	64,4	108,3	119,9
14	74,7	126	139
16	97,5	164	182
18	123	208	230