




Câble 6x19S FC / 6x19S FC wire rope

Application	Câble de débarbage, de forage et de treuils, élingues, accessoires de remorquage et de radeaux
<i>Application</i>	<i>Rope for lumbering, drilling lines or winches, slings, tow and raft attachments</i>
Description	Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche
<i>Description</i>	<i>The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand</i>
Matière	Âme textile, torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232
<i>Material</i>	<i>Textile core and steel strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard</i>
Normes	Conforme à la norme EN 12385-4
<i>Standards</i>	<i>Complies with EN 12385-4 standard</i>



6x19S FC
(1-9-9)

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
6	13.7	23.1	25.5
7	18.7	31.4	34.8
8	24.4	41	45.4
9	30.9	51.9	57.5
10	38.1	64.1	71
11	46.1	77.5	85.9
12	54.9	92.3	102
13	64.4	108	120
14	74.7	126	139