

Câble 8x19 IWRC / 8x19 IWRC wire rope

Application Câble pour relevage de flèche, levage principal, portiques à conteneur, ponts roulants

Application Wire ropes for crane boom, luffing jib, container gantry crane, bridge crane

Description Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


Description The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

Matière Âme et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


Material Steel core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

Normes Conforme à la norme EN 12385-4


Standards Complies with EN 12385-4 standard




8 x 19 S IWRC
1+9+9



8 x 25 F IWRC
1+6+6F+12



8 x 19 W IWRC
1+6+6/6



8 x 26 WS IWRC
1+5+5/5+10

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)		
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²	2160 N/mm ²
8	26	40,3	44,7	49,2
9	33	51	56,5	93
10	40,7	63	69,8	76,9
11	49,2	76,2	84,4	93
12	58,6	90,7	100	111
13	68,8	106	118	130
14	79,8	124	137	151
16	104	161	179	197
18	132	204	226	249
20	163	252	279	308
22	197	305	338	372
24	234	363	402	443
26	275	426	472	520
28	319	494	547	603
32	417	645	715	787
36	527	817	904	997
40	651	1100	1120	1230
44	788	1220	1350	1490
48	938	1450	1610	1770
52	1100	1700	1890	2800
56	1280	1980	2190	2410
60	1470	2270	2510	2770