

Câble 8x36WS FC / 8x36WS FC wire rope

Application Câble pour relevage de flèche, levage principal, portiques à conteneur, ponts roulants

Application Wire ropes for crane boom, luffing jib, container gantry crane, bridge crane

Description Le câblage peut être croisé ou lang à droite ou à gauche


Description The lay type of the ropes can be ordinary or lang right hand or left hand

Matière Âme textile et torons en acier, galvanisation classe B selon la norme ISO 2232


Material Fabric core and strands, galvanised class B according to ISO 2232 standard

Normes Conforme à la norme EN 12385-4


Standards Complies with EN 12385-4 standard




8 x 31 WS FC
1+6+6/6+12




8 x 36 WS FC
1+7+7/7+14



8 x 41 WS FC
1+8+8/8+16



8 x 49 WS FC
1+8+8+8/8+16



8 x 46 WS FC
1+9+9/9+18

Diamètre Diameter (mm)	Poids Weight (kg/100 m)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	
		1770 N/mm ²	1960 N/mm ²
		8	22,3
9	28,2	42	46,5
10	34,8	51,9	57,4
11	42,1	62,8	69,5
12	50,1	74,7	82,7
13	58,8	87,6	97,1
14	68,2	102	113
16	89,1	133	147
18	113	168	186
20	139	207	230
22	168	251	278
24	200	299	331
26	235	351	388
28	273	407	450
32	356	531	588
36	451	672	744
40	557	830	919
44	674	1000	1110
48	805	1200	1320
52	941	1400	1550
56	1900	1630	1800
60	1250	1870	2070